

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉTCSATORNÁS FALI KAPCSOLÓ MODUL

CH-WZB-SW2-100

v1.0.0

Termékjellemzők:

| | |
|--|------------|
| Kapcsoló szerelvény mögé szerelhető kapcsoló modul | |
| Protokoll | ZigBee 3.0 |
| 2 kapcsoló bemenet | |
| 2 relé kimenet (max. 10A csatornánként) | |



| Paraméter | Érték | | | Mértékegység |
|--------------------------|-------|----------|-----|--------------|
| | Min | Jellemző | Max | |
| Tápfeszültség | 90 | 220 | 250 | V |
| Terhelhetőség / csatorna | 0 | 5 | 10 | A |
| ZigBee link quality | 40 | 180 | 255 | LQI |
| Elektromos élettartam | 80000 | | | kapcsolás |
| Mechanikai élettartam | 70000 | | | kapcsolás |
| Hatótáv | 50 | | 150 | M |

| Csatlakozó kiosztás | Funkció |
|---------------------|---------------------------------|
| N | Nulla |
| L | Fázis |
| L1 | Kapcsolt kimenet (1. kör) |
| S1 | Nyomó kapcsoló bemenet (1. kör) |
| L2 | Kapcsolt kimenet (2. kör) |
| S2 | Nyomó kapcsoló bemenet (2. kör) |

| Környezeti jellemzők | |
|----------------------|---------------|
| IP védettség | IP20 |
| Működési Hőmérséklet | -10°C - +40°C |

| Logisztikai adatok | |
|--------------------|-------------|
| Tömeg | 53 g |
| Méret | 18x47x52 mm |



CE tanúsítvány száma:
POCE201225025QCW

Töltse le a Chameleon mobilalkalmazást!



Termék elérhető itt:



Rajzok

